

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## PE PUTTY

Poliesterska masa za izravnavanje s dva sastojka relativno grublje strukture za izravnavanje većih nepravilnosti na čeličnom limu. Nije porozna (ne uzrokuje stvaranje rupa nakon brušenja) i neće se smanjiti s vremenom.



## PODATCI PAKIRANJA

### Pakiranje

12 x 0.5 kg  
12 x 1.0 kg  
6 x 2.0 kg


### Index:

40924201  
40924202  
40924203

## HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	MOBIHEL PE PUTTY	HARDENER
<b>Boja:</b>	Siva	Crvena
<b>Vrsta proizvoda:</b>	Poliesterska smola	Peroksid
<b>Gustoća:</b>	1,762 kg/l	1,2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (b)), koja je pripremljena za aplikaciju je 250 g/l. VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 170 g/l.	

## PODLOGA

Čelični lim  
Ostali poliesterski kitovi  
Staro lakiranje

## PRIPREMA PODLOGE

Prije upotrebe potrebno je površinu temeljito obrusiti i očistiti sa MOBIHEL ATISILIKONSKIM ČISTAČEM. Poliesterski proizvodi moraju biti zaštićeni s 2K punlom, kako bi spriječili pronicanje peroksida u pokrivni premaz..

## PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



**Omjer miješanja težinski:**

100 g MOBIHEL PE PUTTY  
2 g BP HARDENER



**Pot life mješavine pri 20°C:**

4 – 5 min/20°C



**Dobro promiješaj:**

## APLIKACIJA



**Nanošenje:**

## SUŠENJE



**Vrijeme sušenja pri 20°C:**

20 – 30 min



**Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):**

5 min  
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm

## BRUŠENJE



### Suho brušenje:

Grubo brušenje: P80 → P120  
Fino brušenje: P150 → P180 → P220

## DALJNJA OBRADA



### Daljnja obrada:

Svi 2K predlakovi iz MOBIHEL programa

## ROK UPOTREBE



### Rok upotrebe:

18 mjeseci

## PREVIDNOSTNI STAVKI

Prije uporabe pribaviti posebne upute. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO<sub>2</sub>.  
Proizvod sadrži organska otapala

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**