

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

PE PUTTY MULTI

Visoko reaktivan poliesterski kit s dva sastojka s odličnim svojstvima stvrdnjavanja čak i na nižim temperaturama (10°C) i pri visokoj vlazi (više od 60%). Fina struktura jamči površinu bez pora i odlična svojstva raspoređivanja. Prianjanje na sve metalne podloge i brzo vrijeme stvrdnjavanja omogućuju brze i kvalitetne popravke .



PODATCI PAKIRANJA


Pakiranje
12 x 1.0 kg
6 x 2.0 kg

Index:
41920202
41920203

HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	MOBIHEL PE PUTTY MULTI	HARDENER
Boja:	Bijela	Crvena
Vrsta proizvoda:	Poliesterska smola	Peroksid
Gustoća:	1,859 kg/l	1,2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (b)), koja je pripremljena za aplikaciju je 250 g/l. VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 170 g/l.	

PODLOGA

Čelični lim
Aluminij
Pocinčani lim
Ostali poliesterski kitovi
2K punila

PRIPREMA PODLOGE

Prije upotrebe potrebno je površinu temeljito obrusiti i očistiti sa MOBIHEL ATISILIKONSKIM ČISTAČEM. Poliesterski proizvodi moraju biti zaštićeni s 2K punlom, kako bi spriječili pronicanje peroksida u pokrivni premaz..

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL PE PUTTY MULTI
2 g BP HARDENER



Pot life mješavine pri 20°C:

3 - 6 min/20°C



Dobro promiješaj:

APLIKACIJA



Nanošenje:

SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:

15 - 20 min



Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):

5 min
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm

BRUŠENJE**Suho brušenje:**

Grubo brušenje: P80 → P120
Fino brušenje: P150 → P180 → P220

DALJNJA OBRADA**Daljnja obrada:**

Svi 2K predlakovi iz MOBIHEL programa

ROK UPOTREBE**Rok upotrebe:**

18 mjeseci

PREVIDNOSTNI STAVKI

Prije uporabe pribaviti posebne upute. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/ dim/ plin/ maglu/ aerosol. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO₂.

Proizvod sadrži organska otapala

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!