

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

2K 2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH

Visoko sjajan proziran premaz za djelomično bojanje.
Odlikuju ga brzo sušenje, dobra mehanička i kemijska
otpornost, nudi dugotrajnu zaštitu za osnovne premaze.

PODATCI PAKIRANJA

Pakiranje: 6 x 1.0 l
Index: 47053802

PRIPADAJUĆI PROIZVODI

MOBIHEL 2K HARDENER 1500

Pakiranje: 6 x 0.5 l
6 x 1.0 l
4 x 5.0 l
Index: 41672701
41672702
41672714



MOBIHEL 2K THINNER 2500

Pakiranje: 12 x 0.5 l
4 x 5.0 l
Index: 41672951
41672914

HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja: Bezbojni
Vrsta proizvoda: Akrilna smola
Gustoća: 0,973 g/l



2004/42/II B(e) (840) 545
EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (e)), koja je pripremljena za aplikaciju je 840 g/l.
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 545 g/l.



2K materijali reaguju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

PODLOGA

MOBIHEL BASE
MOBIHEL HYDRO BASE

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE




Omjer miješanja volumski:

2 djela MOBIHEL 2K 2:1 SPEEDY CLEARCOAT
1 dio MOBIHEL 2K HARDENER 1500
10% MOBIHEL 2K THINNER 2500 (10%)



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL 2K 2:1 SPEEDY CLEARCOAT
51 g MOBIHEL 2K HARDENER 1500
14 g MOBIHEL 2K THINNER 2500 (10%)




Pot life mješavine pri 20°C:

2 h



Radna viskoznost:

18 - 20 sec.
DIN 53211
Φ4 / 20°C

APLIKACIJA		Aplikacija pištoljem za špricanje:	1,2– 1,3 mm 2 – 2,5 bar RP 2 puna nanosa : 50 - 60 µm
SUŠENJE		Vrijeme sušenja pri 20°C: Vrijeme sušenja pri 60°C:	3 min/20°C 1,5 – 2h 15 min. (temperature objekta)
ROK UPOTREBE		Rok upotrebe:	3 godine
STAVKE UPOZORENJA	<p>Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO2.</p> <p>Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Proizvod sadrži organska otapala.</p> <p>SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!</p>		